

PERFECTA 3

IT

Pinza portaelettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 9 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material.
9 different electrode positions.

CE **IEC 60974-11 Category B**



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⤓	▭
PIN000022	Pinza portaelettrodo PERFECTA 3	PERFECTA 3 electrode holder	25 – 35 mm²	200 A	250 A	2,5-4 mm	500 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

PERFECTA 5

IT

Pinza portaelettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 9 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material.
9 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
PIN000045	Pinza portaelettrodo PERFECTA 5	PERFECTA 5 electrode holder	35 – 50 mm²	250 A	300 A	3,2-5 mm	610 g	10

PARVA 2

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 9 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material.
9 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
PIN000006	Pinza portaelettrodo PARVA 2	PARVA 2 electrode holder	16 – 25 mm²	150 A	200 A	2-3.2 mm	325 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

SOLARE 4

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 9 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material.
9 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	
PIN000109	Pinza portaelettrodo SOLARE 4	SOLARE 4 electrode holder	25 – 35 mm²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	460 g	10

SOLARE 5

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 9 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material.
9 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	
PIN000111	Pinza portaelettrodo SOLARE 5	SOLARE 5 electrode holder	35 – 50 mm²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	520 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

URANIA 3

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone isolata con materiale termoindurente e puntale in unico pezzo.
Fissaggio elettrodo a 5 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Brass lever insulated with thermosetting material and singe-piece tip.
5 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	▭
PIN000059	Pinza portaelettrodo URANIA 3	URANIA 3 electrode holder	16 – 25 mm²	150 A	200 A	2 – 3,2 mm	325 g	10

URANIA 4

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in acciaio isolata con materiale termoindurente e puntale in unico pezzo.
Fissaggio elettrodo a 5 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Steel lever insulated with thermosetting material and singe-piece tip.
5 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	▭
PIN000070	Pinza portaelettrodo URANIA 4	URANIA 4 electrode holder	25 – 35 mm²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	425 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

URANIA 5

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in acciaio isolata con materiale termoindurente e puntale in unico pezzo.
Fissaggio elettrodo a 5 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Steel lever insulated with thermosetting material and singe-piece tip.
5 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%	Ø		
PIN000081	Pinza portaelettrodo URANIA 5	URANIA 5 electrode holder	35 – 50 mm²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	495 g	10

URANIA 6

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti con materiali termoindurenti e anticalore.
Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in acciaio isolata con materiale termoindurente e puntale in unico pezzo.
Fissaggio elettrodo a 5 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and heat-proof thermosetting material insulating coatings. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Steel lever insulated with thermosetting material and singe-piece tip.
5 different electrode positions.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%	Ø		
PIN000101	Pinza portaelettrodo URANIA 6	URANIA 6 electrode holder	50 – 70 mm²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	660 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

SUPERIOR 4

IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
PIN000092	Pinza portaelettrodo SUPERIOR 4	SUPERIOR 4 electrode holder	25 – 35 mm²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	490 g	10

SUPERIOR 6

IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
PIN000097	Pinza portaelettrodo SUPERIOR 6	SUPERIOR 6 electrode holder	50 – 70 mm²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	690 g	10

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

ATLAS 4

IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

SACIT WELDING & SAFETY

IEC 60974-11 Category A



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
PIN000090	Pinza portaelettrodo ATLAS 4	ATLAS 4 electrode holder	25 – 35 mm²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	420 g	10

FALCON 200

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto.
Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 7 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
7 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11406	Pinza portaelettrodo FALCON 200	FALCON 200 electrode holder	25 mm²	150 A	200 A	3,2 mm	285 g	50

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

FALCON 300

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto.
Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 7 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
7 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11407	Pinza portaelettrodo FALCON 300	FALCON 300 electrode holder	35 mm²	200 A	250 A	3,2 mm	390 g	50

FALCON 400

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto.
Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 7 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
7 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11408	Pinza portaelettrodo FALCON 400	FALCON 400 electrode holder	50 mm²	250 A	300 A	5 mm	435 g	50

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

FALCON 600

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto.
Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 7 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
7 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11409	Pinza portaelettrodo FALCON 600	FALCON 600 electrode holder	70 mm²	300 A	400 A	6,3 mm	575 g	30

FALCON 700

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto.
Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 7 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
7 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

IEC 60974-11 Category B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11401	Pinza portaelettrodo FALCON 700	FALCON 700 electrode holder	95 mm²	400 A	500 A	8 mm	780 g	5

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

SUPER 300

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto. Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 3 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
3 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

CE **IEC 60974-11 Category B**



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11411	Pinza portaelettrodo SUPER 300	SUPER 300 electrode holder	25 mm²	150 A	200 A	3,2 mm	455 g	50

SUPER 400

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto. Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 3 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
3 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

CE **IEC 60974-11 Category B**



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11412	Pinza portaelettrodo SUPER 400	SUPER 400 electrode holder	35 mm²	200 A	250 A	4 mm	500 g	50

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA

SUPER 500

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto. Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 3 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
3 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

CE **IEC 60974-11 Category B**



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11413	Pinza portaelettrodo SUPER 500	SUPER 500 electrode holder	50 mm²	250 A	300 A	5 mm	590 g	30

SUPER 600

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone e rivestimenti isolanti antiurto. Molla di compressione isolata e leva isolata con materiale termoindurente.
Fissaggio elettrodo a 3 posizioni.

EN

Electrode holder with brass body and impact resistant insulating coatings. Insulated compression spring and insulated lever with thermosetting material.
3 different electrode positions.

FERRO WELDING AND PROTECTION

CE **IEC 60974-11 Category B**



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⊛	X 60%	X 35%	Ø⊏—	⭳	📦
F11414	Pinza portaelettrodo SUPER 600	SUPER 600 electrode holder	70 mm²	300 A	400 A	6,3 mm	610 g	30

All trademarks are exclusive property of the respective companies. Data and images are indicative and may be changed in any time without notice. Trafimet Group SpA